


# Solius NEO

Elektromos fűtőpanel heti programozással és homogén hőeloszlással



## FŰTŐPANELEK

750W-tól 2000W-ig



### + KOMFORT

- Azonnali komfortos hőérzet a homogén hőleadásnak köszönhetően
- Feketére festett extrudált alumínium fűtőelem széles fűtőfelülettel

### + DIZÁJN

- Előkelő és modern design, amely könnyen illeszkedik bármilyen otthoni enteriőrbe
- Perforált elülső szellőzőnyílás
- Elérhető változatok:



Vízszintes

- Szín



White (RAL 9016)

### + TELEPÍTÉS

- Rendkívül biztonságos a II. osztályú, IP 24 védetségnek és a kettős elektromos szigetelésnek köszönhetően.
- Könnyen telepíthető: A H-alakú függőleges tartó a csomagban

### + ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

- Nagy pontosságú elektronikus termosztát
- Heti programozás (napról napra/óráról órára)
- Nyitott ablak érzékelése



### + FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Digitális kijelző 3 fűtési móddal :
- Eco/ Comfort/ Prog

#### 1 Komfort mód:

a hőmérséklet  
12°C és 28°C között szabályozható  
7°C-on (fagyvédelmi funkció)

#### 2 Eco mód:

10°C és 19°C között szabályozható/7°C-on  
(fagyvédelmi funkció)

#### 3 Program mód

szabályozható hőmérséklet



**1** Perforált elülső légkivezető nyílás

**2** EXTRUDÁLT ALUMÍNIUM FŰTŐELEM

**3** Szobahőmérséklet érzékelő

**4** TÚLMELEGEDÉS ELLENI

VÉDELEM

**5** Dőlésérzékelő



## Műszaki specifikációk

Teljesítmény (W)	Dimensions (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség (W)	Magasság (H)	Mélység (D)	A	B1	B2	
750	453	477	130	269	256	158	4.5
1000	527	477	130	343	256	158	5.2
1500	749	477	130	565	256	158	6.7
2000	971	477	130	787	256	158	10

CE Class II IP 24

